Fiche technique

Fixateur antiglisse

# UZIN U 2500

Dispersion anti-glisse à forte fixation adhésive pour des dalles plombants amovibles textiles à envers feutre

## DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- pour les revêtements de sol plombants amovibles textiles à envers feutre ou bitume

## ADAPTÉE POUR / SUR :

- supports plans, lisses et peu ou non absorbants (p.ex. chape béton, aluminium, contreplaqué, revêtements PVC ou linoléum ancien)
- plancher technique/faux plancher exigeant un maintien ferme, mais également une dépose et un remplacement faciles
- les sols avec chauffage intégré (eau chaude)
- pour la sollicitation de sièges à roulettes conforme à la norme DIN EN 12 529
- pour l'entretien par shampouinage (voie humide) et injection extraction selon à la norme RAL 991 A2

## AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :

UZIN U 2500 antidérapant est un fluide de dispersion prêt à l'emploi, à très faible émission et sans solvant. Le film séché est auto-adhésif de telle sorte que cette couche produit un effet antidérapant permanent. Même si la dalle de moquette est absorbée et incrustée plusieurs fois, l'effet antidérapant reste. Pour l'intérieur. Le degré de l'effet antidérapant est adapté aux dalles de moquette avec dos textile et feûtre.

- bonne adhérence au support
- séchage rapide
- très poissant

## CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:

| | |
|---|---|
| Emballage | bidon plastique récyclé |
| Conditionnement | 10 kg |
| Tenue en stock | Au moins 12 mois |
| Couleur à l'état liquide | blanc |
| Couleur à l'état sec | blanc |
| Consommation | 50 – 100 g/m²<br>selon de la structure du support |
| Temps de séchage | 30 – 60 minutes* |
| Temps d'application | environ 48 heures* |
| Temp. de mise en oeuvre | 15 °C au sol |
| Résist. mécaniquement | Immédiatement après la pose des dalles de moquette |

*A 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air et en fonction de l'absorption du support.

**UZIN** | A brand of UZIN UTZ
**BE** | Uzin Utz Belgique sa | Poortakkerstraat 37/0102 | 9051 GENT | Téléphone +32 (09) 222 58 48 | Fax +32 (09) 222 38 80 | E-Mail be@uzin-utz.com | Internet www.fr.uzin.be
**DE** | Uzin Utz SE | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de

## PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être plan, résistant, porteur, sec, propre, non fissuré et exempt de toute substance susceptible de diminuer l'adhérence (par exemple salissure, huile, graisse). La surface doit être aussi lisse que possible et présenter uniquement une faible capacité d'absorption.

Contrôler que le support correspond bien aux normes et fiches en vigueur et prendre les mesures nécessaires et émettre des réserves en cas de déficience. Toujours laisser parfaitement sécher le primaire et le ragréage. Observer les fiches techniques des produits utilisés.

## MISE EN ŒUVRE:

1. Avant utilisation, acclimater l'emballage à la température ambiante puis bien l'agiter.
2. Versez UZIN U 2500 dans un seau de distribution rectangulaire. Trempez le rouleau de mousse fine et déroulez le surplus d'UZIN U 2500 le long du grille de raclage.
3. Appliquer le produit avec un rouleau en mouse finement poreuse, régulièrement, très finement. Eviter la formation de flaques. Lors de l'application, veiller à ce que le fixateur ne pénètre pas dans les joints entre les panneaux de plancher technique, ce qui pourrait en provoquer le collage. Protéger les joints avec du ruban adhésif ou garder une distance par rapport aux bords des panneaux.
4. En fonction du support et des conditions ambiantes, laisser sécher 30 à 60 minutes, jusqu'à transparence parfaite. Une application en épaisseur trop importante ou un séchage insuffisant peut entraîner un collage non souhaité des dalles plombantes amovibles.
5. Si un système conducteur de courant est nécessaire, il faut ajouter 35 % de UZIN PE 262 L *. Ensuite, bien remuer avant l'installation. Processus comme UZIN U 2500. L'ajout augmente la viscosité du mélange, c'est-à-dire qu'il devient plus épais. Veillez donc à une bonne distribution. Appliquer une couche aussi fine que possible, mais bien couvrante.

## IMPORTANTE DIRECTIVE:

- Tenue en stock 12 mois, au frais modéré, en emballage d'origine. Refermer hermétiquement les emballages entamés et en utiliser le contenu rapidement. Avant utilisation, acclimater le matériel à la température ambiante.
- Conditions idéales de mise en oeuvre de 18 à 25 °C, température du sol supérieure à 15 °C et humidité relative de l'air inférieure à 75 %. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent le temps de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse le réduisent.
- UZIN U 2500 ne peut empêcher les éventuelles variations de dimensions du revêtement.
- Un support absorbant – ou revêtu d'un ragréage absorbent – absorbe la dispersion fluide et réduit son action fixatrice. Le traiter donc d'abord avec le Primaire UZIN adapté, et bien laisser sécher.
- Ne pas diluer UZIN U 2500 antidérapant.
- Convient pour le nettoyage de tapis selon la méthode injection-extraction.
- Nettoyez les outils immédiatement après leur utilisation avec de l'eau tiède.
- Essayez d'enlever les taches avec précaution avec le nettoyant UZIN Cleaner*.
- Respecter les directives des fiches techniques des produits utilisés et les recommandations du fabricant de revêtements de sol. Pour la préparation du support et la mise en oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. En vigueur à la date d'exécution des travaux.

## LABELS QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL :

- Sans solvant
- EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission
- DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

## COMPOSITION:

Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, additifs et eau.

## SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Pour la mise en oeuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ne pas verser le produit dans les égouts, l'eau ou le sol. Nettoyage des outils directement après utilisation avec de l'eau et du savon. Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité. Contient: Isothiazolinones, Bronopol. Informations pour les personnes allergiques: +49 731 4097-0 (Allemagne).

## ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.

Ce produit est exclusivement destiné à un usage professionnel par des utilisateurs professionnels qualifiés. Il ne peut pas être vendu aux consommateurs. Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre site internet www.fr.uzin.be | 09.2026