

Décapant intensif pour revêtements de sol

UZIN Basic Cleaner

Nettoyant polyvalent pour le décapage des sols

DOMAINES D'APPLICATION :

Adapté :

- ▶ pour sols souples PVC
- ▶ pour LVT (en lames et en dalles)
- ▶ pour linoléum (avec vitrificateur PU)
- ▶ pour revêtements en caoutchouc
- ▶ pour carrelage



PROPRIÉTÉS :

UZIN Basic Cleaner est un nettoyant intensif pour le décapage des sols souples. Il est recommandé avant l'usage des produits UZIN Resilient Sealer et UZIN Turbo Protect Plus.

- ▶ Polyvalent
- ▶ Très concentré
- ▶ Économique
- ▶ Dissout les anciennes couches de produits d'entretien et de finition
- ▶ Valeur de pH 9



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	bidon plastique
Conditionnement	5 litres
Tenue en stock	5 ans en emballage d'origine
Rapport de mélange	1 : 10 (utilisation courante) ou 1 : 1 (utilisation intensive) avec de l'eau froide
Couleur	transparent
Consommation	environ 125 m ² / bidon
T° idéale d'application	entre 15 °C et 25°C
Durée prat. d'utilisation	1h*
Sollicitable	après séchage

*À 20 °C / 65 % d'humidité relative de l'air. La consommation peut varier en fonction du support.



PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Dépoussiérer ou aspirer le support

MISE EN OEUVRE :

Avant application d'un vernis de type UZIN Turbo Protect Plus ou UZIN Resilient Sealer :

- Répartir uniformément la solution diluée sur le sol à l'aide d'une serpillière et laisser agir pendant 5 minutes, sans laisser sécher.
- Brosser le sol à l'aide d'une monobrosse de type Samba de WOLFF munie d'un pad de nettoyage vert pour éliminer les saletés, les anciennes pellicules de produits d'entretien, etc. Important, penser à broser manuellement les surfaces non accessibles à la monobrosse, et pour le traitement de grandes surfaces, penser à permuter le sens du pad régulièrement.
- Après brossage, nettoyer à l'aide d'une machine injection / extraction ou d'un aspirateur à eau.
- Rincer plusieurs fois à l'eau claire, au moyen d'une serpillière microfibre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de formation de mousse dans l'eau de rinçage et sur le revêtement de sol. Éliminer l'eau de rinçage avec un aspirateur à eau.
- Laisser complètement sécher la surface du revêtement de sol avant l'application des vernis UZIN Resilient Sealer ou UZIN Turbo Protect Plus. Vérifier qu'il n'y ait pas d'eau stagnante dans les joints et les aspérités du revêtement de sol.

Pour le dégraissage du revêtement :

- Répartir uniformément la solution diluée sur le sol à l'aide d'une serpillière microfibre et laisser agir pendant 15 minutes, sans laisser sécher.
- Brosser le sol à l'aide d'une monobrosse de type Samba de WOLFF munie d'un pad de nettoyage rouge (réf. #34298) pour éliminer les saletés, les anciennes pellicules de produits d'entretien, etc. Important, penser à broser manuellement les surfaces non accessibles à la monobrosse et pour le traitement de grandes surfaces, penser à permuter le sens du pad régulièrement.
- Après brossage, nettoyer à l'aide d'une machine injection / extraction ou d'un aspirateur à eau.
- Rincer plusieurs fois à l'eau claire, au moyen d'une serpillière microfibre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de formation de mousse dans l'eau de rinçage et sur le revêtement de sol. Éliminer l'eau de rinçage avec un aspirateur à eau.
- Laisser complètement sécher la surface du revêtement de sol. Vérifier qu'il n'y ait pas d'eau stagnante dans les joints et les aspérités du revêtement de sol.

IMPORTANT :

- Tenue en stock 5 ans, à température modérée, en emballage d'origine. Protéger du gel. Refermer hermétiquement les emballages entamés et en utiliser le contenu rapidement. Avant utilisation, acclimater l'emballage à la température ambiante.

- Conditions idéales de mise en oeuvre de : 15 °C à 25 °C, température du sol supérieure à 15 °C, humidité relative de l'air inférieure à 65 %. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduisent.
- Veiller à bien essuyer le bidon après avoir versé le produit et ne pas le poser sur la surface à traiter, pour éviter que d'éventuels résidus ne marquent le revêtement.
- Penser à protéger la semelle des chaussures pour éviter de disperser du produit dans d'autres pièces.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

- Nettoyant basique, irritant (y compris des lésions oculaires graves), contenant des solvants du 2-butoxyéthanol / limonène

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Nettoyant intensif, corrosif, teneur en solvant.
Ininflammable. Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Conserver hors de portée des enfants. Pendant le travail, utiliser une crème de protection pour la peau, des gants et des lunettes de protection. Éviter donc tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Pour la mise en oeuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux. Observer les descriptions des dangers et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages plastiques totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.