

Colle revêtements muraux

UZIN KE 68 T

Colle polymère monocomposante pour le collage des revêtements muraux

DOMAINES D'APPLICATION :

Adapté :

- ▶ pour les LVT en application murale (à l'exclusion de la zone douche)
- ▶ pour les panneaux muraux rigides en PVC

Domaine d'emploi élargi :

- ▶ pour les revêtements caoutchouc en dalles jusqu'à 4 mm en application mural
- ▶ les revêtements muraux en bois (par ex. : plaquettes de parement)
- ▶ parquet contrecollé en application murale

POUR APPLICATION SUR :

- ▶ les supports absorbants et non absorbants



PROPRIÉTÉS :

UZIN KE 68 T est une colle prête à l'emploi et facile à appliquer. Sa texture est idéale pour une application murale. Elle est très résistante et assure un collage fiable du revêtement, même dans des conditions extrêmes.

- ▶ Consistance idéale pour une application sur des surfaces verticales
- ▶ Pour les surfaces absorbantes et non absorbantes
- ▶ Résistance élevée aux variations de température



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	seau plastique, boudin
Conditionnement	11 kg, 600 ml
Tenue en stock	12 mois en emballage d'origine
Couleur à l'état liquide	rougeâtre
Couleur à l'état sec	beige
Consommation	250 - 1000 g/m²
Temps de travail	jusqu'à 40 minutes*
T° min. de mise en oeuvre	15 °C au mur
Résistance finale	Après 3 - 5 jours*

*À 20°C / 65 % d'humidité relative de l'air



www.blauer-engel.de/113

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Contrôler que le support correspond bien aux normes et fiches en vigueur et prendre les mesures nécessaires en cas de déficience.

Dans tous les cas, le support doit être résistant, sec en permanence, propre, non fissuré et exempt de toute substance polluante susceptible de diminuer l'adhérence.

Dépoussiérer soigneusement le support par aspiration.

Si nécessaire, lisser le support avec un enduit mural adapté.

Sur supports très absorbant, appliquer le primaire UZIN PE 360 Plus ou UZIN PE 375.

Sur support peint, poncer légèrement.

Observer les fiches techniques des produits UZIN utilisés et des revêtements mis en oeuvre.

MISE EN OEUVRE :

1. Avant l'utilisation, acclimater la colle à la température de la pièce. Après ouverture, retirez la protection en aluminium et enlever toute peau de surface si nécessaire. Ne pas mélanger la peau avec la colle.

2. Appliquez une couche uniforme de colle sur le mur à l'aide d'une spatule dentelée appropriée (idéalement utiliser le plateau à lame interchangeable Wolff 56205). N'encoller que la surface pouvant être revêtue dans l'intervalle du temps de travail, le bon transfert au dos du revêtement devant être assuré.

3. Installez le revêtement et maroufler uniformément. 20 minutes après, maroufler de nouveau.

Attention : les revêtements lourds doivent être en outre fixés avec de la colle sèche UZIN pour éviter tout glissement.

4. Eliminer les résidus encore frais avec des lingettes UZIN Clean-Box. L'adhésif durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

Utilisation de la colle en boudin avec un pistolet :

1. Insérer le boudin dans le pistolet
2. Ouvrir le boudin en coupant derrière la bague de serrage
3. Laisser le boudin glisser jusqu'au fond du manchon
4. Placer la buse sur le boudin ouvert sans exercer pression
5. Visser le bouchon pour maintenir la buse
6. Utiliser le pistolet pour appliquer la colle sur le support en dessinant des zigzags

CONSOMMATION :

Denture	Type / Envers de revêtement	Consommation*
A5	Lisse ou peu structuré par ex. LVT	250 - 300 g/m ²
A2	Structuré, par ex. le caoutchouc	350 - 400 g/m ²
B2	Panneau PVC rigide sur support lisse	450 - 500 g/m ²
B3	Parquet contrecollé au mur	1000 g/m ²

*Observer les fiches techniques des fabricants de revêtements muraux

IMPORTANT :

- ▶ Stocker à T° modéré et à l'abri du gel. Refermer hermétiquement les emballages entamés et en utiliser le contenu rapidement.
- ▶ Le support doit avoir une T° > 15°C et la différence entre la température du support et le point de rosée doit être supérieure à 3°C.
- ▶ Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent le temps de travail, de prise et de séchage. A contrario, une température élevée et une humidité de l'air basse les réduisent.
- ▶ Avant utilisation, acclimater la colle à la température ambiante.
- ▶ Un support humide peut entraîner le dégagement d'émissions secondaires et d'odeurs. Il est donc primordial de veiller à ce que le support soit bien sec avant la pose.
- ▶ Les traces de colle ancienne devront être supprimées afin d'éviter d'éventuelles interactions ou développement d'odeurs désagréables.
- ▶ Avant collage, le revêtement doit être suffisamment détendu, acclimaté et adapté aux conditions climatiques de l'utilisation future.
- ▶ Respecter les directives des fiches techniques des produits utilisés et les recommandations du fabricant de revêtements de sol. Pour la préparation du support et la mise en oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. en vigueur à la date d'exécution des travaux.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

- ▶ Sans solvant, contenant du méthoxysilane
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission
- ▶ DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION :

Prépolymères à terminaison silane, charges minérales, additifs.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Contient du méthoxysilane. Conserver hors de portée des enfants. Lors du processus de prise, du

méthanol se dégage. Pendant et après mise en oeuvre / séchage, veiller à maintenir une bonne circulation d'air. Permettre une ventilation complète pendant plusieurs jours après la pose du sol. Ne pas manger, boire ou fumer pendant la mise en oeuvre du produit. Porter des gants de protection adaptés. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ne pas verser le produit dans les égouts, les cours d'eau ou la terre. Nettoyer les outils aussitôt après utilisation. Sans conservateurs ajoutés. Observer les descriptions de danger /consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité. Après durcissement, le produit est physiologiquement et écologiquement sans danger. Informations pour les personnes allergiques : +49 731 4097-0.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés et grattés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier. Rassembler les restes de produits, laisser durcir puis éliminer avec les débris de chantier.