

Nettoyant de base Premium

UZIN BASIC CLEANER

Nettoyant de base alcalin pour tout revêtement de sol souple, parquet et sol en liège, pierre naturelle et artificielle

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- ▶ Nettoyant de base premium pour tout revêtement de sol souple
- ▶ A utiliser avant la vitrification avec UZIN Resilient Sealer ou UZIN Turbo Protect Plus

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ revêtement de sol souple
- ▶ LVT
- ▶ linoléum (avec couche d'usure polyuréthane)
- ▶ PVC
- ▶ VCT
- ▶ caoutchouc
- ▶ pierre naturelle et artificielle, carrelage céramique
- ▶ espaces résidentiels (appartement, maison)
- ▶ espaces commerciaux intérieurs (bureau, hôpital, école, université, bibliothèque, magasin, maison de retraite)

**AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :**

UZIN Basic Cleaner est un nettoyant haute performance pour l'élimination de la saleté, de la graisse, de la cire et de la plupart des impuretés avant l'application d'un Vitrificateur UZIN ou UZIN Turbo Protect Plus. Convient également à l'élimination de résidus de colle, au nettoyage et au dégraissage d'un revêtement de sol. Pour usage en intérieur.

- ▶ polyvalent / pour tout revêtement de sol souple
- ▶ très concentré
- ▶ réduit le coût du travail
- ▶ dissout les couches de saleté, d'un revêtement de sol existant ou d'un produit d'entretien

**CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :**

Emballage	bidon plastique
Conditionnement	5 l
Tenue en stock	5 ans
Rapport de mélange	salissure courante : 1:10 avec eau froide salissure importante : 1:1 avec eau froide
Couleur	transparent
Consommation	env. 125 m ² par bidon
Température d'application	18 - 25 °C
Mise en œuvre	env. 60 minutes*
Circulable	après séchage

*À 20 °C / 65 % d'humidité relative de l'air. La consommation peut varier en fonction du support.

MISE EN ŒUVRE:

Avant un nouveau vitrificateur:

1. Dépoussiérer ou aspirer le sol.
2. Diluer UZIN Basic Cleaner 1:10 - 1:1 avec de l'eau. (pour un revêtement en linoléum ou en caoutchouc, augmenter prudemment le dosage si nécessaire).
3. Appliquez la solution correctement diluée sur le sol à l'aide d'une serpillière et laissez-la agir au moins 10 minutes. Ne laissez pas sécher.
4. Nettoyer le revêtement de sol avec une monobrosse équipée du pad adéquat (vert ou pad d'assainissement gris).
5. Dès que la saleté est dissoute, retirer complètement l'eau sale. Neutraliser suffisamment le sol avec de l'eau claire.
6. Laisser sécher complètement le revêtement de sol avant d'appliquer un Vitrificateur UZIN ou Turbo Protect Plus UZIN.

Pour dégraisser:

1. Dépoussiérer ou aspirer le sol.
2. Appliquer la solution correctement diluée sur le sol à l'aide d'une serpillière et laisser agir pendant 10 - 20 minutes. Ne pas laisser sécher.
3. Nettoyer le sol avec une machine de nettoyage et de polissage, par ex. WOLFF Samba, pour éliminer la saleté, les impuretés, etc.
4. Retirer la saleté et les restes de liquide avec une autolaveuse ou un aspirateur à eau.
5. Nettoyer le sol 2 à 3 fois avec une serpillière microfibre propre et de l'eau claire et récupérer l'eau sale avec un aspirateur à eau. Rincer le sol à l'eau claire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse dans les eaux usées et sur le sol.
6. Laissez la surface du sol sécher complètement.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Protéger impérativement du gel ou de fortes variations de température. Refermer hermétiquement un bidon entamé.
- ▶ Ne jamais laisser sécher UZIN Basic Cleaner ! Toujours adapter la dilution en fonction du degré de salissure. Utilisation non diluée uniquement en cas d'exception.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

- ▶ Nettoyant basique, irritant (y compris des lésions oculaires graves), contenant des solvants du 2-butoxyéthanol / limonène

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Nettoyant intensif, corrosif, teneur en solvant.
Ininflammable. Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Conserver hors de portée des enfants. Pendant le travail, utiliser une crème de protection pour la peau, des gants et des lunettes de protection. Éviter donc tout contact avec les yeux et la peau. En cas de

contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Pour la mise en oeuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux. Observer les descriptions des dangers et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages plastiques totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.