

UZIN REFRESHER SET

Pour la retouche optique de légères rayures

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Huile 2-composants à durcissement rapide pour la retouche visuelle de légères rayures et de signe d'usure.

APPROPRIÉ POUR / SUR:

- ▶ toute surface enrichie au PU/PUR
- ▶ tout revêtement de sol enduit avec UZIN Turbo Protect
- ▶ une surface en bois traitée avec une huile 2-C



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

- ▶ réparation partielle possible d'un revêtement de sol
- ▶ aucun renouvellement complet nécessaire
- ▶ aucun changement de niveau de brillance en surface



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

Emballage	boîte métallique / bouteille plastique
Conditionnement	80 ml + 20 ml
Tenue en stock	12 mois
Rapport de mélange	4:1
Mise en œuvre	4 heures après ajout du composant B à 20 °C
Circulable	après 4 heures
Temp. min. de mise en oeuvre	min. 16 °C au sol
Résistance finale	après 4 heures
Portée	100 m²

DIRECTIVE DE PRÉPARATION :

Balayer ou aspirer pour éliminer les saletés et salissures légères. En présence d'un résidu de film d'entretien, l'éliminer complètement avec UZIN Basic Cleaner, puis neutraliser soigneusement le sol. La surface à traiter doit être propre, dégraissée et sèche. Pour atténuer de légères rayures, poncer en cercle, sous légère pression, avec un pad vert ou du papier abrasif grain 400 ou 600. Éliminer ensuite soigneusement la poussière de ponçage avec un chiffon humide ou un mop microfibre.

Pour obtenir l'effet souhaité, procéder au préalable au nettoyage test d'une zone cachée.

MISE EN ŒUVRE:

- ▶ Mélanger UZIN Refresher (comp. A+B) 4:1.
- ▶ Avec la palette en bois jointe ou autre, déposer UZIN Refresher sur la surface rayée goutte à goutte.
- ▶ Répartir finement à la main, ou à la machine, à l'aide d'un pad rouge jusqu'à l'obtention d'un mouillage régulier.
- ▶ Éliminer complètement le surplus de matériau de la surface à l'aide du chiffon en coton joint. Aucun film d'UZIN Refresher ne doit rester en surface.
- ▶ Après quatre heures de séchage, la surface est à nouveau praticable.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Après ouverture du récipient, utiliser le matériau dans les 3 mois.
- ▶ **Ne fermer en aucun cas hermétiquement un produit déjà mélangé - risque d'éclatement par réaction !**
- ▶ Risque d'inflammation spontanée : un pad ou un chiffon imbibés d'huile peuvent s'enflammer spontanément, veuille donc les tremper dans l'eau ou les déposer dans un récipient hermétiquement fermé et les éliminer. Éliminer les récipients vides et les résidus de produit conformément à la réglementation régionale.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

- ▶ Huiles / cires, sans solvant

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Composant A : Ininflammable. Observer toutefois le risque d'inflammation spontanée (voir „Attention”). Composant B : Ininflammable. Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique. Nocif par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Pendant la mise en oeuvre, utiliser une crème de protection de la peau et porter des gants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Observer les descriptions des dangers et

consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

Note importante : La poussière de ponçage d'un système à séchage oxydatif (huile / vernis IS) est auto-inflammable. Risque d'incendie ! Une fois le ponçage terminé, humidifier la poussière de ponçage récupérée et l'évacuer dans un récipient fermé hermétiquement ! En cas de contact du produit avec un pad ou une matière textile, il existe un danger d'auto-inflammation ! Donc, imbiber d'eau tout chiffon, pad ou autre et les stocker / éliminer dans un récipient fermé hermétiquement.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide.