

Colle sèche spéciale pour systèmes douche

UZIN REMUR

Collage des angles rentrants et sortants en système douche

DOMAINES D'APPLICATION :

Adapté :

- pour la mise en oeuvre dans les angles rentrant et sortant de revêtement PVC mural (système douche)

POUR APPLICATION SUR :

- plaque de plâtre (traitée par primaire)



PROPRIÉTÉS :

Uzin Remur est un film porteur renforcée d'une feuille fine métallique et enduit de colles acryliques sur ces 2 faces. Il permet une pose discrète et fiable pour les angles rentrants et sortants des systèmes douches.

- Effet de stabilisation dimensionnelle
- Très fin pour limiter l'effet de spectre
- Aucun temps de gommage
- Très bonne résistance aux plastifiants
- Aucune colle contact nécessaire
- Sans solvant et sans odeur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	carton
Tenue en stock	2 ans en emballage d'origine
Couleur	argent
Durée prat. d'utilisation	Illimité
Temps de prise / Temps de durcissement	Néant
Circulable	Immédiatement après collage
Largeur du rouleau	45 mm / 55 mm
Longueur du rouleau	50 m
T° min. de mise en oeuvre	15 °C
Sollicitable	Immédiatement après collage



PRÉPARATION DU SUPPORT :

- ▶ Le support doit être résistant, plan, sec en permanence, propre, non fissuré et exempt de toutes substances susceptibles de diminuer l'adhérence.
- ▶ Contrôler que le support correspond bien aux normes et fiches en vigueur et émettre des réserves en cas de déficience.
- ▶ Avant collage, bien acclimater et suffisamment détendre le revêtement et la colle sèche UZIN au climat de la pièce d'utilisation finale.
- ▶ Toujours primairiser le support avec le primaire Uzin adapté.

ÉLIMINATION :

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.

MISE EN OEUVRE :

- ▶ Ne pas poser le rouleau sur le côté sans la rondelle papier anti-adhésive.
- ▶ S'assurer que le support est propre et parfaitement primairisé.
- ▶ Dérouler et afficher Uzin Remur au niveau des angles rentrants et sortants en veillant à maroufler avec soin au fur et à mesure de l'avancement afin d'éliminer les éventuelles bulles d'air.
- ▶ Enlever le papier de protection et afficher le revêtement à poser tout en marouffant avec soin avec un maroufleur en liège.

IMPORTANT :

- ▶ Stocker sur le côté protégé, au frais, au sec et à l'abri du soleil.
- ▶ Observer les directives de pose du fabricant du revêtement avant la pose.
- ▶ Détendre le revêtement de sol avant la pose.
- ▶ Respecter les informations données dans les fiches techniques des produits UZIN utilisés. Pour la mise en oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. en vigueur à la date d'exécution des travaux.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.

COMPOSITION :

Renforcé de métal, film porteur spécial, copolymère acrylate, agent mouillant et antimousse, papier.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en oeuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants. Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de nous appeler au +49 731 4097-0.