Fiche produit

UZIN ES

Bande de rive autocollante en PE de 5 mm d'épaisseur et 50 mm de hauteur

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- pour la séparation mécanique entre le sol et le mur avant la mise en oeuvre d'un ragréage ou d'une chape mince

- grande force de collage
- hauteur 50 mm, épaisseur 5 mm

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

Emballage	rouleau
Conditionnement	25 lfm
Couleur	blanc
Longueur	25 m
Breite	5 mm
Höhe	25 mm / 50 mm

GEV-EMICODE EC 1 PLUS très faible émission

Uzin Utz Suisse SA | Ennetbürgerstrasse 47 | 6374 Buochs | Suisse | T +41 41 624 48 88 | F +41 41 624 48 89 | ch@uzin-utz.com | www.uzin.com

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

- EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Les bandes isolantes de bord UZIN ne nécessitent aucune mesure particulière de sécurité au travail. Les informations sur la sécurité au travail et la protection de l'environnement dans les fiches techniques des produits de pose utilisés doivent être respectées.

ÉLIMINATION :

Eliminer les découpes et sous-couche / revêtements collés avec les déchets de chantier.

Ces données reposent sur notre expérience et nos recherches approfondies. Cependant, nous ne pouvons pas contrôler ou influencer en détail la diversité des matériaux utilisés ainsi que les différentes conditions de chantier et d'application. La qualité de votre prestation repose donc sur votre évaluation professionnelle du chantier et de l'utilisation du produit. En cas de doute, effectuez vos propres tests ou consultez notre service technique. Les directives de pose du fabricant du revêtement sont à observer. Avec la publication de cette fiche technique, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité. La version actuelle de cette fiche technique est disponible sur notre site web www.uzin.com | 07.2026