Fiche technique

Colle sèche à film porteur pour revêtement PVC décoratif

UZIN ELEMENTS®

Colle sèche amovible sans résidus, stabilisatrice dimensionnelle, pour revêtement PVC décoratif sur support lisse ou revêtement de sol existant non structuré

POUR APPLICATION SUR:

- Revêtement de sol décoratif* PVC jusqu'à 3,2 mm
- Revêtement de sol PVC en dalles homogène et hétérogène
- Tapis de propreté à envers PVC

*UZIN Elements n'est pas adapté aux revêtements de sol LVT sans PVC ; veuillez vous reporter à Sigan, U Fixx ou Sigaway

APPROPRIÉ SUR / POUR:

En collage direct sur un revêtement de sol existant tel que:

- revetement PVC, CV
- revêtement décoratif (lisse)
- revêtements en liège enduit de PVC
- linoléum
- revêtement caoutchouc (lisse)
- revêtement en résine PUR ou époxy (lisse, non poreux, âgé d'au moins 3 mois)
- pierre artificielle, terrazzo, carrelage en céramique (lisse, sans décalage de hauteur)

En liaison avec le primaire d'adhérence UZIN PLANUS sur support brut tel que:

- masse de ragréage (cimentaire, à base de plâtre)
- masse de ragréage PUR 2-C (par ex. UZIN KR 410)
- barrière pare-vapeur en résine époxy
- UZIN RenoTop PLUS
- panneau MDF
- aluminium ou métal

Remarque: pour toute autre combinaison de revêtements et de supports, consulter le service technique

AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :

Système de collage spécial stabilisateur dimensionnel, adhésif double-face, pour le collage en plein d'un revêtement PVC sous forme d'éléments individuels. Tout revêtement décoratif PVC, dalles PVC et éléments de revêtement dotés d'un envers PVC peuvent être posés sans jointoiement et déposés ultérieurement sans résidus. Convient à toute taille de surface, sans limitation de surface. Pour usage en intérieur.

- mise en œuvre rapide et aisée
- pose sans cloque grâce à la microperforation
- le revêtement de sol est immédiatement circulable et sollicitable
- soudable/jointayble immédiatement
- peut être retiré ultérieurement sans résidus
- adapté au nettoyage par injection-extraction selon RAL 991
- adapté au chauffage par le sol
- forte sollicitation en milieu commercial et industriel (par ex. transpalette)

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:

Emballage	Carton
Conditionnement	Contenue suffit pour 20 m² 18,75 m² Rouleau (75 cm x 25 m) 1,25 m² Tape (5 cm x 25 m)
Tenue en stock	au moins 60 mois
Couleur	Transparant
Temps ouvert	illimité
Temps de prise / Temps de durcissement	aucun
Circulable	Immédiatement après collage
Temp. de mise en oeuvre	15 °C au sol
Résist. mécaniquement	Immédiatement après collage
Soudage des joints	Immédiatement après collage

GEV-EMICODE EC1 très faible émission

LEED® CONTRIBUTING PRODUCT

EPD

Voor vloerbedekking van PVC en tegels van PVC
OP nieuwe ondergronden en bestaande vloerafwerkingen

UZIN | A brand of UZIN UTZ
BE | Uzin Utz Belgique sa | Poortakkerstraat 37/0102 | 9051 GENT | Téléphone +32 (09) 222 58 48 | Fax +32 (09) 222 38 80 | E-Mail be@uzin-utz.com | Internet www.fr.uzin.be
DE | Uzin Utz SE | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de

PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Le support doit être sain, plan, sec en permanence, sans fissures, propre et exempt de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence.
- Contrôler le support conformément aux normes et notices en vigueur et signaler tout défaut.
- Aspirer soigneusement la surface. Nettoyer le revêtement de sol existant avec un balai humide (sans le décaper). Appliquer une couche de primaire et ragréer tout autre support. Pour ce faire, choisir le primaire et la masse de ragréage adaptés en fonction du support, du revêtement et de la sollicitation, dans le guide produits UZIN.
- Nettoyer soigneusement l'aluminium ou le métal innoxydable, le dégraisser et le dépoussiérer.
- Appliquer UZIN PLANUS sur le support à apprêter et laisser sécher suffisamment.
- Essai de collage: appliquer UZIN Elements® sur le support et le maroufler. Si des bulles apparaissent ou si UZIN Elements® se décolle du support, répéter les étapes de préparation et, le cas échéant, s'adresser au service technique.
- Laisser le revêtement de sol et UZIN Elements® s'acclimater et se détendre suffisamment (48 h) dans la pièce de pose conformément aux directives du fabricant.
- Respecter les fiches techniques des produits utilisés ainsi que celles des revêtements de sol.

MISE EN ŒUVRE:

Pose du ruban périphérique UZIN Elements®:

- Poser le ruban périphérique le long des murs, portes et éléments de construction verticaux afin
  - de compenser les irrégularités des murs
  - d'assurer une adhérence renforcée en périphérie
  - de faciliter le collage dans un endroit difficile d'accès.
- Poser le ruban périphérique UZIN Elements® bord à bord ou, en cas de chevauchement, la recouper bord à bord.

Pose de UZIN Elements®:

Dérouler UZIN Elements® dans le sens de pose du nouveau revêtement de sol, bien maroufler puis recouper bord à bord avec un cutter à lame crochet ou poser directement bord à bord avec une largeur de joint maximale de 3 mm. Veiller à ne pas endommager le support existant. Poser la dernière bande d'UZIN Elements® à partir du mur et recouper la zone de recouvrement bord à bord. Remballer le reste du rouleau d'UZIN Elements® dans son carton d'origine.

Remarque:
Ne jamais coller la face le plus adhérente du film (recouverte du papier protecteur) sur le support.
Lors de la mise en œuvre, n'étaler que la quantité d'UZIN Elements®® pouvant être revêtue le même jour.

Pose du revêtement de sol:

Revêtement décoratif en PVC et dalles PVC

- Mesurer la pièce et répartir les lames/dalles. Tracer les points de départ de la première rangée de lames/dalles et, le cas échéant, la frise périphérique sur le papier protecteur à l'aide d'un crayon adapté (crayon gras ou marqueur type DVD).
- Positionner et aligner une règle ondulée en acier le long des points de départ.
- Retirer le papier protecteur d'UZIN Elements® à plat et de manière rectiligne jusqu'à la règle ondulée en acier. Déchirer le papier protecteur en biais vers le haut le long de la règle ondulée en acier. La ligne ainsi obtenue sert de ligne de départ pour la première rangée de lames/dalles.
- Empiler et enrouler le papier de protection retiré (réduit le volume de déchets).
- Afficher les lames/dalles le long de la ligne de pose sans traction ni tension et appuyer fermement à la main.
- Retirer au fur et à mesure le papier protecteur à plat et de manière rectiligne et poser le revêtement de sol comme décrit. En cas d'interruption de la pose, il est possible de replacer le papier protecteur pour protéger UZIN Elements®.
- Après la pose, maroufler/cylindrer toute la surface en croisant les passes.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :

Dépose du revêtement de sol sans résidus – sans endommager le support:

- Commencer par découper le revêtement de sol au cutter à lame crochet en bandes (env. 25 à 50 cm). Ne pas blesser le support!
- À partir d'un angle, décoller le revêtement avec la bande périphérique.
- Décoller le revêtement de sol, si possible, avec UZIN Elements® sous un angle aigu/plat, et le tour est joué!

Aucun résidu de colle ne reste sur le support lorsqu'on utilise UZIN Elements® en combinaison avec Planus! En règle générale, UZIN Elements® ne peut plus être séparé du dossier du revêtement de sol, mais peut être éliminé sans problème avec le revêtement.

Élimination: les tubes vides et les emballages en carton sont recyclables. Les restes de matériau peuvent être éliminés avec les déchets ménagers.

IMPORTANTE DIRECTIVE:

- Stocker debout, au sec, au frais et sans exposition directe au soleil, réemballer un rouleau entamé dans le papier de protection et le remettre dans le carton d'origine.
- Au niveau des joints et raccords des panneaux de contreplaqué et MDF, mastiquer avec une masse de ragréage cimentaire non coulante.
- Pour une pose sur le Panneau de rénovation acoustique UZIN RenoTop PLUS, pré-enduire d'une fine couche de primaire PU 1-C (par ex. UZIN PE 414 Turbo) avec une spatule lisse avant d'appliquer Planus. Ceci permet d'éviter un éventuel gonflement des joints.

Ce produit est exclusivement destiné à un usage professionnel par des utilisateurs professionnels qualifiés. Il ne peut pas être vendu aux consommateurs. Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre site internet www.fr.uzin.be | 09.2026

- Sont appropriés, un revêtement de sol en PVC et en caoutchouc ainsi qu'un revêtement textile à envers PVC en lés et en dalles avec une variation dimensionnelle de 0,40 %, testé selon les normes d'essai EN 434 ou EN ISO 23999, un revêtement décoratif avec une variation dimensionnelle de 0,25 %, testé selon les normes d'essai EN 434 ou EN ISO 23999, ainsi qu'un revêtement textile tufté. Seul un revêtement décoratif ou en dalles PVC sans tension interne visible ou déformation pourra être collé.
- Les revêtements souples (sauf revêtement décoratif) doivent toujours être soudés / jointoiés. Pour la réalisation du soudage, respecter les directives du fabricant du revêtement de sol.
- Le soudage peut intervenir immédiatement après le collage.
- La structure présente sur le revêtement existant/support recouvert peut se marquer sur le nouveau revêtement ou nuire à l'adhérence. En cas de doute, réaliser un essai de collage.
- L'humidité ascendante du support ne peut pas se diffuser à travers Sigan. L'humidité emprisonnée peut entraîner des dommages au niveau du revêtement de sol / élément de construction sous-jacent.

UZIN garantit 5 ans les propriétés mentionnées dans les directives de mise en oeuvre.
UZIN Elements® répond aux exigences VOB partie C, pt. 2.7 colles: "Elles forment une liaison solide et durable et ne dégradent ni le revêtement de sol ni le support et ne provoquent aucune nuisance olfactive après leur mise en oeuvre".
Les règles généralement admises de la branche et de la technique pour la pose de revêtement de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte (EN, DIN, VOB, OE, SIA, notice TKB-12).
Dans tous les cas, procéder à vos propres tests de collage sur place avant la mise en oeuvre.

La garantie est exclue lorsque:

- UZIN Elements® est utilisé à l'extérieur, en salle d'opération ou en construction automobile.
- des effets inhabituels, en particulier de nature chimiqueou mécanique, agissent sur le produit.
- des arrachements du support se produisent (résistance insuffisante du support).
- l'application/utilisation est différente des directives de mise en oeuvre (ne jamais utiliser sur un escalier ou aumur).
- les joints et raccords d'un revêtement de sol souple (exception: revêtement décoratif) ne sont pas soudés/ jointoyés thermiquement ou chimiquement.
- une décoloration est causée par une réaction chimique entre le revêtement de sol et le support.
- des joints ou des déformations se créent sur le revêtement de sol en raison d'un changement dimensionnel.
- le revêtement de sol a été forcé ou étiré lors de la pose.
- de l'humidité affecte UZIN Elements®.
- la mise en oeuvre est intervenue en dessous de 16 °C (au sol!).
- UZIN Elements® est utilisé dans une zone où la charge thermique est plus importante (par ex. dans une véranda)
- aucun essai de collage n'a été effectué.

LABELS QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL :

- EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.

COMPOSITION:

Support en film spécial, copolymère acrylate, agent mouillant, papier.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ce produit n’exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d’hygiène, il est recommandé d’éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en oeuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants. Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de nous appeler au +49 731 4097-0.

ÉLIMINATION :

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.

Ce produit est exclusivement destiné à un usage professionnel par des utilisateurs professionnels qualifiés. Il ne peut pas être vendu aux consommateurs. Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d’ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre site internet www.fr.uzin.be | 09.2026