Fiche technique

Système-Barrière à l'humidité résiduelle

# UZIN HYDROBLOCK EN SYSTÈME

Système pour barrer l'humidité résiduelle d'une chape ciment, dalle d'étage en béton et dalle de béton sans remontée d'humidité.

## DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- Système UZIN HydroBlock avec effet de barrière à l'humidité résiduelle, sur une chape ciment non chauffée, jusqu'à 5 %-CM/98% HR (KRL**) . (chauffée jusqu'à 2,5 %-CM/85% HR (KRL**) ). Convient à la pose suivante d'un revêtement élastique et textile, comme un parquet multiplis, uniquement si le Système est complet (UZIN Hydro Primer 1 & 2, UZIN Hydro LevelStar).
- Pour une forte sollicitation en milieu résidentiel, commercial et industriel

- résistant à l'humidité alcaline
- primaire prêt à l'emploi
- application aisée et ergonomique du primaire au rouleau
- séchage rapide des primaires
- extrême bonne fluidité de la masse de ragréage
- surface très lisse du ragréage

**UZIN** | A brand of UZIN UTZ
**BE** | Uzin Utz Belgique sa | Poortakkerstraat 37/0102 | 9051 GENT | Téléphone +32 (09) 222 58 48 | Fax +32 (09) 222 38 80 | E-Mail be@uzin-utz.com | Internet www.fr.uzin.be
**DE** | Uzin Utz SE | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de

Ce produit est exclusivement destiné à un usage professionnel par des utilisateurs professionnels qualifiés. Il ne peut pas être vendu aux consommateurs. Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre site internet www.fr.uzin.be | 09.2026