

Ruban périphérique à film porteur - universel

U-FIXX® TAPE

Pour revêtement PVC/CV, revêtement décoratif PVC, caoutchouc et revêtement textile tufté sur support lisse ou revêtement d'usure

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- ▶ revêtement PVC/CV homogène ou hétérogène en lés et en dalles
- ▶ revêtement décoratif PVC jusqu'à 1 300 mm de longueur
- ▶ revêtement vinyle-polyester tissé
- ▶ caoutchouc homogène en lés et en dalles jusqu'à 3,5 mm
- ▶ revêtement textile tufté en lés et en dalles
- ▶ dalle de moquette
- ▶ Kugelgarn® et Kugelvlies®

APPROPRIÉ SUR / POUR:

Sur revêtement d'usure existant non structuré :

- ▶ revêtement PVC/CV
- ▶ revêtement décoratif PVC lisse
- ▶ revêtement en liège avec enduction PVC
- ▶ linoléum
- ▶ enduction PUR et époxy, âgée d'au moins 3 mois
- ▶ caoutchouc lisse
- ▶ revêtement sans PVC
- ▶ pierre artificielle, terrazzo, carrelage céramique sans différence de niveau
- ▶ aluminium et métal*

*voir remarque importante

Sur support ragréé et lisse :

- ▶ masse de ragréage cimentaire, à base de plâtre ou FusionTec
- ▶ barrière anti-humidité en résine époxy
- ▶ masse de ragréage PUR bicomposante



AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :

Film porteur double face avec une force d'adhérence différente sur chaque face. La face inférieure présente une adhérence plus faible afin de permettre une dépose ultérieure facile, tandis que la face supérieure offre une adhérence plus forte pour assurer une liaison optimale avec l'envers du revêtement. Convient pour la pose en périphérie le long des murs et des portes ainsi que pour la création d'une ligne de référence. Pour usage intérieur.

- ▶ stable dimensionnellement
- ▶ mise en œuvre rapide et simple
- ▶ retrait facile, dans la plupart des cas sans résidus de colle
- ▶ sans solvant, conforme à la TRGS 610

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:

Emballage	carton
Conditionnement	2 rouleaux (50 mm x 25 m)
Tenue en stock	min. 60 mois
Couleur	transparent
Temps ouvert	illimité
Temps de prise / Temps de durcissement	aucun
Circulable	de suite après collage
Temp. de mise en oeuvre	15 °C au sol
Résist. mécaniquement	de suite après collage
Soudage des joints	de suite après collage



pour revêtements de sol souples et textiles neufs
SUR supports neufs et revêtements existants

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Préparation sur un revêtement d'usure existant non structuré ou sur une surface existante :

Le revêtement d'usure existant ou la surface doit être solide, bien adhérent, porteur, plan, sec, exempt de fissures, propre et débarrassé de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence, par ex. saleté, huile, graisse ou silicone. Nettoyer le support, puis l'essuyer avec un chiffon humide sans effectuer de nettoyage en profondeur. En présence de résidus huileux, dégraisser avec un nettoyant doux dilué, puis rincer à l'eau.

Préparation sur support ragréé et lisse :

Le support doit être solide, porteur, plan, sec, exempt de fissures, propre et débarrassé de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence, par ex. saleté, huile ou graisse. Appliquer UZIN Planus non dilué, uniformément et en couche fine, en croisant les passes. Après séchage, la surface doit présenter un film fin légèrement brillant. Laisser UZIN Planus sécher complètement.

Test de collage :

Toujours effectuer un test de collage. Bien maroufler UZIN U-Fixx Tape sur le support. Si UZIN U-Fixx Tape se détache du support, cela peut indiquer que la structure du support est trop rugueuse, que le support est poussiéreux ou encore trop humide. Prendre les mesures correctives nécessaires et répéter le test de collage jusqu'à obtenir une adhérence parfaite.

MISE EN ŒUVRE:

Poser UZIN U-Fixx® Tape :

- ▶ Poser UZIN U-Fixx Tape le long des murs et des portes afin de créer une ligne de référence, de compenser les irrégularités des murs ou de faciliter le collage dans les zones difficiles d'accès. Les marches ne doivent être collées qu'avec Remur.
- ▶ Retirer le papier protecteur uniquement juste avant le collage du revêtement préalablement étalé et ajusté.
- ▶ Afficher le revêtement de sol et bien le maroufler sur UZIN U-Fixx.

IMPORTANTE DIRECTIVE:

Stockage :

- ▶ Stocker debout, au sec, au frais et à l'abri du rayonnement direct du soleil. Replacer les rouleaux entamés dans leur carton d'origine.
- ▶ Pour toute question concernant une dépose sans résidus, consulter le service technique.

- ▶ Conviennent les revêtements de sol PVC et caoutchouc ainsi que les revêtements textiles avec envers PVC, en lés ou en dalles, présentant une variation dimensionnelle < 0,40 %, contrôlée selon EN ISO 23999, les revêtements LVT présentant une variation dimensionnelle < 0,25 %, contrôlée selon EN ISO 23999, ainsi que les revêtements textiles tuftés. Seuls les revêtements LVT et les dalles PVC ne présentant aucune tension interne ni déformation visible peuvent être collés.
- ▶ Les revêtements de sol souples, à l'exception des revêtements LVT, doivent toujours être soudés ou jointoyés. Pour le soudage / jointoiement, respecter les indications du fabricant du revêtement de sol. Le soudage / jointoiement peut être réalisé immédiatement après le collage.
- ▶ Les enductions doivent être lisses et âgées d'au moins 3 mois.
- ▶ La pierre artificielle, le terrazzo ou le carrelage céramique doivent être lisses et sans différence de niveau.
- ▶ Aluminium et métaux : contactez Uzin Utz pour obtenir des conseils

Garantie :

UZIN garantit pendant 5 ans toutes les propriétés mentionnées dans les instructions de mise en œuvre. UZIN U-Fixx Tape satisfait aux exigences de la VOB, partie C, point 2.7 « Colles » : « Elles forment une liaison solide et durable, n'altèrent ni le revêtement de sol ni le support et ne provoquent aucune nuisance olfactive après leur mise en œuvre. » Respecter les règles généralement reconnues de la profession et de la technique pour la pose de revêtement de sol ainsi que les normes nationales en vigueur (EN, DIN, VOB, ÖN, SIA).

La garantie est exclue dans les cas suivants :

- ▶ UZIN U-Fixx Tape est utilisé à l'extérieur, en salle d'opération ou dans le secteur automobile.
- ▶ Le produit est soumis à des contraintes inhabituelles, en particulier de nature chimique ou mécanique.
- ▶ Des fissures se forment dans le support en raison d'une résistance insuffisante de celui-ci.
- ▶ L'utilisation ou la mise en œuvre déroge aux instructions de mise en œuvre.
- ▶ Les joints et raccords d'un revêtement de sol souple en lés ou en dalles, à l'exception d'un revêtement décoratif, ne sont pas soudés thermiquement ou chimiquement, ni jointoyés.
- ▶ Une décoloration apparaît à la suite d'une réaction chimique entre le revêtement de sol et le support.
- ▶ Des joints ou des déformations se forment à la suite de variations dimensionnelles du revêtement de sol, ou le revêtement a été posé sous traction ou sous tension.
- ▶ UZIN U-Fixx Tape est exposé à l'humidité ou la pose a été effectuée à une température inférieure à 15 °C au niveau du sol.
- ▶ UZIN U-Fixx Tape est utilisé dans une zone soumise à des contraintes thermiques, par ex. dans une véranda.
- ▶ Aucun test de collage préalable n'a été effectué.

LABELS QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL :

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.

COMPOSITION:

Copolymères acrylates, agents mouillants, antimousse, film spécial, papier.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en oeuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants. Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de nous appeler au +49 731 4097-0.

ÉLIMINATION :

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.