

Fixateur antiglisse pour DPA

UZIN U 1000

Fixateur antiglisse pour dalles plombantes amovibles textiles

DOMAINES D'APPLICATION :

Adapté :

- ▶ pour dalles plombantes amovibles (DPA) à envers feutre ou bitume
- ▶ pour DPA antistatiques en association avec UZIN PE 262L

Compatible :

- ▶ aux sollicitations de sièges à roulettes

POUR APPLICATION SUR :

- ▶ panneaux de plancher technique ou de doublage
- ▶ supports plans, lisses, absorbants ou non absorbants
- ▶ planchers chauffants



PROPRIÉTÉS :

UZIN U 1000 est un fixateur dispersion à base d'eau, prêt à l'emploi, de consistance liquide pour l'application au rouleau. Forme en séchant une couche adhérente transparente, d'aspect poissant, sur laquelle les dalles plombantes amovibles ont moins tendance à glisser ou se déplacer.

- ▶ Très économique en consommation
- ▶ Séchage rapide
- ▶ Spécialement adapté pour la pose de DPA sur plancher de doublage
- ▶ Empêche le déplacement des dalles
- ▶ Empêche la formation de joints
- ▶ Dépose facile des DPA
- ▶ Antistatique en association avec UZIN PE 262L



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	bidon plastique
Conditionnement	10 kg
Tenue en stock	12 mois en emballage d'origine
Couleur à l'état liquide	bleu clair
Couleur à l'état sec	transparent
Consommation	50 - 100 g/m ²
T° idéale d'application	15 à 25°C et HR inf. à 65%
Temps de travail	env. 48h*
Temps de gommage	30 - 60 min*
Circulable	Immédiat après la pose des dalles

*À 20 °C / 65 % d'humidité relative de l'air, en fonction du type de revêtement de sol et de l'absorption du support.



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Contrôler que le support correspond bien aux normes et fiches en vigueur et prendre les mesures nécessaires en cas de déficience. Dans tous les cas, le support doit être résistant, sec en permanence, propre, non fissuré et exempt de toute substance polluante susceptible de diminuer l'adhérence. La surface doit être aussi lisse que possible et présenter uniquement une faible capacité d'absorption. Décaper les anciens revêtements bien adhérents (PVC, VER, linoléum, etc.) avec UZIN Basic Cleaner afin d'éliminer les restes de cire et de produit d'entretien. Éliminer soigneusement les poussières et éléments non adhérents par aspiration. Dans le cas de supports absorbants, primariser avec le primaire UZIN approprié.

Observer les fiches techniques des produits utilisés.

MISE EN OEUVRE :

1. Bien agiter l'emballage, verser le contenu dans un récipient propre puis appliquer régulièrement sur le support avec un rouleau mousse UZIN. Utiliser une grille et appliquer en couche très fine et éviter la formation de flaques. Le produit ne doit pas pénétrer dans les joints des panneaux de plancher de doublage, ce qui pourrait entraîner un collage des panneaux. Si nécessaire, protéger les joints avec un ruban adhésif ou conserver pendant l'application un écart par rapport aux bords des panneaux.
2. En fonction du support et des conditions climatiques du local, laisser sécher 30 à 60 minutes jusqu'à obtenir une transparence totale. Une application trop épaisse ou un séchage insuffisant peut provoquer un collage indésirable des dalles DPA.
3. Éliminer les taches fraîches avec de l'eau.

IMPORTANT :

- ▶ Stocker à T° modéré et à l'abri du gel. Refermer hermétiquement les emballages entamés et en utiliser le contenu rapidement.
- ▶ Le support doit avoir une T° > 10°C et un point de rosée supérieur d'au moins 3°C par rapport à la T° du sol.
- ▶ Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent le temps de travail, de prise et de séchage. A contrario, une température élevée et une humidité de l'air basse les réduisent.
- ▶ Avant utilisation, acclimater le fixateur à la température ambiante.
- ▶ Un support humide peut entraîner le dégagement d'émissions secondaires et d'odeurs. Il est donc primordial de veiller à ce que le support soit bien sec avant la pose.
- ▶ Les traces de colle ancienne devront être isolées par un système primaire/ragréage UZIN afin d'éviter d'éventuelles interactions ou développement d'odeurs désagréables.
- ▶ Avant collage, le revêtement doit être suffisamment détendu, acclimaté et adapté aux conditions climatiques de l'utilisation future.
- ▶ Traiter les supports absorbants avec le primaire UZIN approprié et laisser sécher.

- ▶ UZIN U 1000 adhère très bien au support. Après dépose, le revêtement d'usure ancien ne retrouvera pas son état d'origine.
- ▶ Les panneaux de plancher technique doivent être parfaitement fixés, ne doivent pas bouger, ni grincer. Lors de l'application, le fixateur ne doit pas pénétrer dans les joints des panneaux, ce qui pourrait entraîner un collage. Protéger les joints avec un ruban adhésif ou conserver pendant l'application un écart par rapport aux bords des panneaux.
- ▶ Le non-respect du temps de gommage ou un grammage trop important peut entraîner un collage définitif.
- ▶ Pour une propriété électro-conductrice, mélanger soigneusement le fixateur antiglisce UZIN U 1000 avec env. 20 % d'additif conducteur UZIN PE 262 L : env. 2 kg d'additif pour 1 bidon de 10 kg de UZIN U 1000.
- ▶ Respecter les directives des fiches techniques des produits utilisés et les recommandations du fabricant de revêtements de sol. Pour la préparation du support et la mise en oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. En vigueur à la date d'exécution des travaux.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

- ▶ Sans solvant
- ▶ EMI CODE EC 1 PLUS / À très faible émission
- ▶ DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION :

Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, additifs et eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Pour la mise en oeuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ne pas verser le produit dans les égouts, l'eau ou le sol. Nettoyage des outils directement après utilisation avec de l'eau et du savon. Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité. Contient: Isothiazolinones, Bronopol. Informations pour les personnes allergiques: +49 731 4097-0 (Allemagne).

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.